FINSEAL®

HIGH TACK

Krachtige montagekit

100

[GB] Professional mounting adhesive based on MS polymer with extremely high initial tack and very high final strength. For the fast and powerful bonding of sheets, skirting boards and panels for walls, floors and ceilings. Adding struts or clamping is usually not necessary. Suitable indoors and outdoors on nearly all substrates, including slightly damp ones, without edge zone soiling. Can be painted over with most types of acryl latex and alkyd paint. Glueing plaster, glass, mirrors, many plastics (acrylate), (natural) stone, concrete, wood and many metals on various foundations and to one another. Permanently elastic and temperature resistant from -40°C to +100°C. Non load-bearing applications: wall covering, ceiling panels, insulation panels (Rockwool, foam, pur, ps, etc.), skirting, thresholds, window sills, ornaments, frames, roof components and outer wall components. Glueing and installation: apply in strips, dots or entire surface. The surface glued on to can still be corrected for a brief period. Press down, fasten if necessary, and allow it to set.

[D] Professioneller Montageklebstoff auf MS-Polymerbasis mit extrem hoher Anfangsklebkraft und sehr hoher Endfestigkeit. Zum schnellen und kraftvollen Verkleben von Platten, Fußleisten und Paneelen für Wände, Böden und Decken. Ein Abstützen oder Festklemmen ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Innen und außen anwendbar auf fast allen Untergründen, auch leicht feuchten, ohne Verschmutzung des Randbereichs. Kann mit den meisten Sorten Acryllatex- und Alkydfarbe überstrichen werden. Verleimen von Gips, Glas, Spiegeln, vielen Kunststoffen (Acrylat), (Natur-)Stein, Beton, Holz und vielen Metallsorten auf unterschiedlichem Untergrund und miteinander. Dauerelastisch und temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Nichttragende Anwendungen: Wandverkleidung, Deckenpaneele, Isolationspanele (Steinwolle, Schaum, Polyurethan, Styropor, etc.), Fußleisten, Türschwellen, Fensterbänke, Ornamente, Rahmen, Dachelemente und Fassadenelemente. Verleimen und Montage: in Streifen, Punkten oder über die gesamte Oberfläche auftragen. Die verleimte Oberfläche kann noch kurze Zeit korrigiert werden. Andrücken, wenn notwendig fixieren, und aushärten lassen.

[NL] Professionele montagelijm op basis van MS-polymeer met een extreem hoge aanvangshechting en een zeer hoge eindsterkte. Voor het snel en krachtig verlijmen van platen, plinten en panelen voor wanden, vloeren en plafonds. Stempelen of klemmen is in de meeste gevallen niet nodig. Binnen en buiten toepasbaar op vrijwel alle ondergronden, ook licht vochtige, zonder randzone vervuiling. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf. Verlijmen van gips, glas, spiegels, vele kunststoffen (acrylaat), (natuur)steen, beton, hout en vele metalen op diverse ondergronden en onderling. Blijvend elastisch en temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C. Niet-dragende toepassingen: wandbekleding, plafondpanelen, isolatiepanelen (steenwol, schuim, pur, ps, etc.), plinten, dorpels, vensterbanken, ornamenten, lijsten, dakelementen en gevelelementen. Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak. Het ingelijmde oppervlak is nog korte tijd corrigeerbaar. Aandrukken, zo nodig fixeren, en laten uitharden.

[F] Colle d'assemblage professionnelle et élastique à base de MSP avec un pouvoir adhésif initial extrêmement élevé et une résistance finale très élevée. Pour le collage rapide et puissant de plaques, de plinthes et de panneaux muraux, de sol et de plafond. Le tamponnement ou le serrage n'est pas nécessaire dans la plupart des cas. Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur sur presque tous les supports, même humides, sans débordements de colle sur les bords. Recouvrable par la majorité des peintures de type acrylique, latex et aux huiles glycérophtaliques. Le collage du plâtre, du verre, des miroirs, de nombreuses matières synthétiques (acrylate), de la pierre (naturelle), du béton, du bois et de nombreux métaux sur des supports divers et entre eux. Élastique en permanence et résistant aux températures de -40°C à +100°C. Applications non porteuses: revêtements muraux, panneaux de plafond, panneaux d'isolation (laine de roche, mousses, pur, ps, etc.), plinthes, seuils, appuis de fenêtres, ornements, encadrements, éléments de toiture et éléments de façade. Collage et montage: appliquer en stries, par points ou sur toute la surface. La surface collée peut encore être corrigée un court moment. Presser, fixer si nécessaire, et laisser durcir.

Wit - White - Weiß

[NL] - Bevat Trimethoxyvinylsilane, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

[F] - Contient triméthoxyvinylsilane; triméthoxy[vinyl]silane, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

[GB] - Contains trimethoxyvinylsilane; trimethoxy(vinyl)silane, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

[D] - Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

- Extreem sterk
- Hoge aanvangshechting
- Blijvend elastisch

8715621619817

290 ML

FINSEAL
Veldkampseweg 3, 8181 LN Heerde, NL
+31 (0)578 200 007 - info@finseal.com
www.finseal.com