

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Primer-3 N

OPLOSMIDDELHOUDENDE PRIMER VOOR POREUZE ONDERGRONDEN EN METALEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Primer-3 N is een oplosmiddelhoudende, 1-component primer.

TOEPASSING

Sika® Primer-3 N is ontworpen voor gebruik op Sika-flex®, SikaHyflex®, SikaBond® en Sikasil® producten op poreuze ondergronden (bijvoorbeeld beton) en metalen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig aan te brengen
- Waterafstotend
- Korte afluchttijd

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	1-component, oplosmiddelhoudend epoxyhars vloeistof	
Verpakking	Blik van 250 ml, doos á 6 stuks Blik van 1000 ml, doos á 4 stuks	
Kleur	Transparant	
Houdbaarheid	Sika® Primer-3 N heeft een houdbaarheid van 9 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in onbeschadigde, originele gesloten verpakking en indien aan de opslagcondities is voldaan.	
Opslagcondities	Sika® Primer-3 N dient opgeslagen te zijn in droge omstandigheden, beschermd tegen direct zonlicht en bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.	
Soortelijk gewicht	~ 1,00 kg/ltr	(ISO 2811-1)
Vaste stofgehalte	~ 34%	
Viscositeit	~ 10 mPa*s	(ISO 3219)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik		verbruik per liter
	poreuze ondergronden	5 m ² of 250 m
	niet-poreuze ondergronden	8 m ² of 400 m
Omgevingstemperatuur	+5°C tot +40°C, minimaal 3°C boven het dauwpunt	

Ondergrondtemperatuur	+5°C tot +40°C
Afluchttijd	Minimaal 30 minuten Maximaal 8 uur

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, gezond en homogeen, vrij zijn van olie, vet, stof en losse of brokkelige delen. Cementhuid dient te worden verwijderd.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Sika® Primer-3 N kan worden aangebracht met behulp van een schone kwast of roller. Sika® Primer-3 N slechts één keer aanbrengen. Het blik onmiddellijk na gebruik goed sluiten.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Niet-uitgeharde resten kunnen onmiddellijk na gebruik worden verwijderd. Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Safety Data Sheet (SDS)
- Voorbehandelingstabel Afdichten en Verlijmen
- Verwerkingsvoorschrift Voegafdichting
- Technisch handboek gevelfdichting

BEPERKINGEN

- Sika® Primer-3 N binnen één maand na het openen van het blik gebruiken
- Primer die vergeeld of geschild is weggooid
- Primers zijn hechtverbetersaars. Ze zijn geen vervanging voor het degelijk schoonmaken van een ondergrond en verbeteren de sterkte van de ondergrond niet significant

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20