

# Soudatape Connect

Revisie: 15/01/2020

Pagina 1 van 2

## Technische gegevens

Materiaal	Zelfklevend spatwaterbestendig papier
Lijm laag	Acrylaat
Dragermateriaal	Gesiliconiseerde folie
Waterdampdoorlatendheid (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3-2m
Rek bij breuk (%) DIN EN14410	>5
Treksterkte (N/cm) DIN EN14410	>70
Temperatuurbestendigheid**	-40 °C → 100 °C
Verwerkingstemperatuur	-5 °C → 40 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

## Productomschrijving

Soudatape Connect is een duurzame tape voor het blijvend luchtdicht afdekken van overlappingsen bij dampschermбанen in binnentoepassingen.

## Eigenschappen

- Solventvrije lijmlaag
- Superieure hechting aan de meest voorkomende foliën, non-woven materialen, hout, aluminium en PVC
- Goede temperatuurbestendigheid
- Vochtbestendig

## Toepassingen

- Soudatape Connect is voornamelijk bestemd voor het lucht-, en dampdicht afwerken van overlappende naden van onderdakfolies en overige dampschermen alsmede kleine openingen en beschadigingen in foliën.

## Leveringsvorm

Kleur: geel

Verpakking: rol 40mtr., 60mm breed

## Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden vanaf de datum van productie in de onbeschadigde originele verpakking bij een temperatuur van +15°C tot +30°C en een maximale RV van 65%.

## Ondergronden

*Soorten:* alle ondergronden, uitgezonderd PTFE en bitumen.

*Toestand:* draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

*Voorbehandeling:* Geen voorbehandeling vereist. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

## Verwerking

*Aanbrengmethode:* breng Soudatape Connect, na het deels verwijderen van de beschermfolie, gecentreerd op de overlappende dampschermбанen aan. Vermijd hierbij plooiën in zowel de folie als in de tape. Verwijder gelijkmatig de schutfolie en druk vervolgens over de gehele af te dekken lengte krachtig aan. Gebruik indien mogelijk een aandrukrol.

*Reinigingsmiddel:* lijmresten kunnen met water en zeep verwijderd worden.

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

## Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

## Opmerkingen

- Niet gebruiken bij temperaturen onder -5°C
- Niet gebruiken op bevroren ondergronden of ondergronden waarop condens aanwezig is

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingssomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Soudatape Connect

---

Revisie: 15/01/2020

Pagina 2 van 2

- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.